

D3-D4 Suya Dayanıklı Tutkal



ÜRÜN İÇERİĞİ	Polivinil Asetat Dağılımı	
RENK	Beyaz	
KURUMA SONRASI RENK	Tam Şeffaf	
AÇIK KALMA SÜRESİ	c.a 8-10 dakika	
YİSKÖZİTE	15.000-15.000 m Pas	
SERTLESTİRİCİ ORANI	%5 oranında	
YÖĞÜNLÜK (20 DERECE)	1,08/cm ³	
SON UYGULAMA İSİSİ	70°C	
UYGULANACAK AĞAÇ NEMİ	8-15%	
UYGULANACAK HAVA NEMİ	60-70%	
SERTLİK PH	c.a. 3,5	
UYGULAMA İSİSİ	+5 C°	
KURUMA ZAMANI	Blok Ağaç Yapıştırılması	+ 20 C° 35-40 dakika
	Çoklu Kalıp Sıkıştırma	+ 20 C° 45-60 dakika
	Doğrama Laminasyonu	+ 20 C° 60-90 dakika
	Sıcak Pres	+ 60 C° 3-7 dakika
PRESS BASINCI	0,1-0,8 N / mm ²	
BEYAZ NOKTA	c.a.+ 5 derece	
DEPOLAMA SÜRECİ (ODA SICAKLIĞI)	12 ay	

Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?

[Bu ürün hakkında sorun](#)

Açıklama

KULLANIM ALANLARI

- Suya Dayanıklı
- Doğrama Laminasyonu
- Dış Cephe Kaplamaları ve Kapılar
- Finger Joint Yapıtları
- Banyo, Bahçe ve Mutfak Mobilyaları
- İç Dekorasyon uygulamaları
- Sert Ağaç Yapıtları ilemleri
- Yağlı Ağaç Yapıtları ilemleri
- Kaplama ve Laminat Uygulamaları
- Merdiven ve Küpekte uygulamaları
- Kalıplaştırma ilemleri

Kenar bantlama makinelerinde kullanılabılır, çok iyi çalınabilir, erime ve akma özelliklerine sahip EVA bazlı bir sentetik reçine tutkaldır. Ürünle

Tutkallar: D3-D4 Suya Dayanıklı Tutkal

yapmadan temiz bir şekilde çalınabilir. Çok iyi yapıştırma gücü özelliği gösterdiğinden dolayı çok güvenli bir çalınma sunar. Ticari ve endüstri pazarında kalitesi ile kanıtlanmış ve kabul görmüş bir üründür. Kenar bandı tutkalının ısı direnci soğuk veya normal iklimlerde kullanılan ev mobilyasının tüm standartlarına karşılayacak seviyededir. Isı direnci 85 °C'dir.

Ürün Kodu : 0300 001 003