

D4 Suya Dayan?kl? Tutkal



SEKLI	Polivüüil Asetat Dağılımı
RENKİ	Nesnel
YİSE ÖZİTE	80.000 ± 1.0000 mPa (200 derece ve 2881)
YUMUŞAMA NOKTASI	85± 3 derece (ASTM D399 DIN 52 011 RING AND BALL)
ÖZGÜL AĞIRLIK	1.41 ± 0.03 gr/cm3
MALZEMEDeki NEM	8-10%
HABADAKİ NEM	85-95%
MALZEME VE ÇEVRE İSİ	15 derece
TANKTAKİ İSİ	170-190 derece
MERDANEDeki İSİSİ	190-210 derece
UYGULAMA HIZI	12-18 metre/dk
UYGULAMA BAŞINCI	3.5 kg/cm2
UYGULANACAK MİKTAR	180-250 gr/m2

Derecelendirme: Henüz Derecelendirilmemi?

[Bu ürün hakkında sorun](#)

Aç?klama

KULLANIM ALANLARI:

- Suya Dayan?m
- Do?rama Laminasyonu
- D?? Cephe Kaplamalar? ve Kap?lar?
- Finger Joint Yap??t?rmalar
- Bahçe Mobilyalar? Banyo ve Mutfak Mobilyalar?
- ?ç Dekorasyon uygulamalar?
- Merdiven ve Küpe?te uygulamalar?
- Sert A?aç Yap??t?rma i?lemleri
- Ya?l? A?aç Yap??t?rma i?lemleri
- Kal?p S?kma ??lemleriKaplama ve Laminat Uygulamalar?

Suya ve d?? cephe ?artlar?na dayan?kl? 1 Kompenantl? Pva esasl? tutkald?r. ?çeri?indeki yüksek kat? madde oran?ndan dolayı çok zor olan sert a?aç ve ya?l? a?açlar?n yap??t?r?lmas?nda çok iyi netice verir. Özellikle do?rama laminasyonu ve zorlu e?ri kal?p i?lerinde h?zl? ve kuvvetli tutunmas? sebebiyle çok tercih edilmektedir. Ayr?ca parlak olan yüzeylerin (mdflam ve suntalam) parlak olmayan yüzeylere

Tutkallar: D4 Suya Dayanıklı Tutkal

yapıştırılmasında (kutu toplamalarda) parça kopartacak kadar etkilidir. DIN EN 204 normuna sahip olan tutkal özellikle Watt 91 özelliği arayan doğrama firmaları için tüm özellikleri içinde bulundurur.

Ürün Kodu: 0300 001 004