

E?ri Kenar Tutkal?



SEKLI	Granül halindedir
RENGI	Natürel
VİSKOZİTE	37.500 +/- 10.000 mPa.s (200 derece ve ztdrd.)
YUMUŞAMA NOKTASI	95 +/- 3derece (ASTM D36/ DIN 52 011 RING AND BALL)
ÖZGÜL AĞIRLIK	1,54 +/- 0,06 gr/cm3
MALZEME DEKİ NEM	8-10%
HAVADAKİ NEM	65-75%
MALZEME VE ÇEVRE İSİ	15 derece
MERDANE DEKİ İSİSİ	135-160 derece
UYGULAMA HIZI	5-20 metrey/dk
UYGULAMA BASINCI	5-7 kg/cm2
UYGULANAGAK MİKTAR	200-250gr/m2

Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?

[Bu ürün hakkında soru sorun](#)

Açıklama

KULLANIM ALANLARI

- E?ri kenar bantlama makineleri
- PVC, melamin, kaplamaların kavisli parçaların bantlamasında kullanılır.

Yoğun viskoziteli çabuk erime özelliğine sahip eva bazı bir tutkaldır. Pvc, melamin, kaplama malzemelerin e?ri kenar yapıştırılmasında kullanılır. Düşük sıcaklıklarda hızlı bir şekilde likit hale geçer.Bu da kısa süreli açılmaması halinde bile kuvvetli bir yapıştırma sağlar. Yüksek sıcaklıkta dayanıklı kavisli parçaların PVC melamin vs. malzemelerle daha mukavemetli yapıştırılmasında kullanılır.

Ürün Kodu : 0300 002 007

Ürünle ilgili verilen tüm bilgiler fabrika laboratuvarlarında yapılan testler sonucunda ortaya çıkan sonuçlardır.Yapacağınız uygulamalar ile ilgili gerektiğinde kendi testlerinizi yapmanız tavsiye ederiz.Firmamızın yapıldığı testler neticesinde size sürekli kaliteyi sağlamakla yükümlüdür ve bunun için de her üretimde gerekli testleri yapmaktadır.Firmamızın Kalite Politikası TÜV ISO 9001-2000 ile belgelenmektedir.

