Kenar Band? Tutkal?

ŞEKLİ	Granül halidedir.
RENGİ	Natürel
VİSKOZİTE	80.000 +/- 90.000 mPa.s (200 derece ve 2dld.)
YUMUŞAMA NOKTASI	85+/- 2derece (ASTTM D36/ DIN 52 011 RING AND BALL)
ÖZGÜL AĞIRLIK	1.41 +/- 0.03 gr/cm3
MALZEMEDEKİ NEM	8-10%
HAVADAKİ NEM	65-75%
MALZEME VE ÇEVRE ISI	15 derece
TANKTAKİ ISI	170-190 derece
MERDANEDEKİ ISISI	190-210 derece
UYGULAMA HIZI	12-18 metre/dk
UYGULAMA BASINCI	3-5 kg/cm2
UYGULANACAK MİKTAR	180-250 gr/m2

Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?
Bu ürün hakk?nda soru sorun

Aç?klama

KULLANIM ALANLARI

- Otomatik Kenar Bantlama Makineleri
- PVC, ABS, polyester, melamin gibi bantlamalarda kullan?l?r.

Kat?, ?s? ile eriyen, EVA esasl?, dü?ük viskozitesi ve kolay kullan?m? ile öne ç?kan bir üründür. Üniversal kenar band? tutkal? yerli yabanc? tüm bantlama makinelerinde mükemmel uyum sa?lar. De?i?ik h?z seçeneklerinde makine ile optimize çal??an, dü?ük dolgulu yap?s? ile uzun metraj bant çekme yetene?ine sahip olan bir üründür.Dü?ük dolgu oran? sayesinde özellikle k?? aylar?nda yap??t?rma yetene?inden taviz vermez. Dört mevsim çal??abilecek olan bir yap??t?r?c?d?r. Tankiçinde kolayl?kla erir, cüruf veya tortu olu?turmaz.

Ürün Kodu : 0300 002 005

Ürünle ilgili verilen tüm bilgiler fabrika laboratuvarlar?nda yap?lan testler sonucunda ortaya ç?km?? sonuçlard?r.Yapaca??n?z uygulamalar ile ilgili gerekti?inde kendi testlerinizi yapman?z? tavsiye ederiz.Firmam?z yapm?? oldu?u testler neticesinde size sürekli kaliteyi sa?lamakla yükümlüdür ve bunun için de her üretimde gerekli testleri yapmaktad?r.Firmam?z?n Kalite Politikas? TÜV ISO 9001-2000 ile belgelenmektedir.