

Kenar Band? Tutkal?



SEKLI	Granül halindedir.
RENKİ	Natürel
VİSKÖZİTE	80.000 +/- 50.000 mPa.s (200 derece ve 2500...)
YUMUŞAMA NOKTASI	85+/- 2 derece (ASTM D36/ DIN 52 011 RING AND BALL)
ÖZGÜL AĞIRLIK	1,41 +/- 0,03 gr/cm3
MALZEME DEKİ NEM	8-10%
HAVADAKİ NEM	65-75%
MALZEME VE ÇEVRE ISI	15 derece
TANKTAKİ ISI	170-190 derece
MERDANE DEKİ İSİSİ	190-210 derece
UYGULAMA HIZI	12-18 metre/dk
UYGULAMA BASINCI	3-5 kg/cm2
UYGULANACAK MİKTAR	180-250 gr/m2

Derecelendirme: Henüz Derecelendirilmemi?

[Bu ürün hakkında soru sorun](#)

Açıklama

KULLANIM ALANLARI

- Otomatik Kenar Bantlama Makineleri
- PVC, ABS, polyester, melamin gibi bantlamalarda kullanılır.

Katı, sı ile eriyen, EVA esaslı, düşük viskozitesi ve kolay kullanımı ile öne çıkan bir üründür. Üniversal kenar bandı tutkalı yerli yabancı tüm bantlama makinelerinde mükemmel uyum sağlar. Değişik hız seçeneklerinde makine ile optimize çalışarak, düşük dolgulu yapılarla uzun metraj bant çekme yeteneğine sahip olan bir üründür. Düşük dolgu oranı sayesinde özellikle kış aylarında yapışma yeteneğinden taviz vermez. Dört mevsim çalışabilecek olan bir yapıdır. Tanki içinde kolaylıkla erir, cüruf veya tortu oluşurmaz.

Ürün Kodu : 0300 002 005

Ürünle ilgili verilen tüm bilgiler fabrika laboratuvarlarında yapılan testler sonucunda ortaya çıkmış sonuçlardır. Yapılacak uygulamalar ile ilgili gerektiğinde kendi testlerinizi yapmanızı tavsiye ederiz. Firmamızın yapmış olduğu testler neticesinde size sürekli kaliteyi sağlamakla yükümlüdür ve bunun için de her üretimde gerekli testleri yapmaktadır. Firmamızın Kalite Politikası TÜV ISO 9001-2000 ile belgelenmektedir.

