

Kontak Tutkal 20 LT



ÜRÜN İÇERİĞİ	Neopren
RENK	Sarı/Kırmızı
KURUMA SONRASI RENK	Sarı/Kırmızı
AÇIK KALMA SÜRESİ	c.a 4-5 dakika
VİSKOZİTE	100-400 m Pas
İSİ DAYANIMI	+85 C°
MAKSİMUM TEST ZAMANI	24-72 saat
UYGULAMADAKİ AVA NEMİ	60-70%
KATI MADDE ORANI	%2 +/- %1.5
UYGULAMA İSİSİ	+0 C°
DEPOLAMA SÜRECİ (ODA SICAKLIĞI)	12 Ay

Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?

[Bu ürün hakkında soru sorun](#)

Açıklama

KULLANIM ALANLARI

- Suya Dayanım
- Postforming Uygulamalar
- A?aç Kaplama yap??t?r?lmas?
- Deri Mobilya ?malat?nda
- Suni Deri Yap??t?rmalar?

- Doğal Deri Yapıştırmalar?
- Metal Ahşap Yapıştırmalar?

Alleskleber S 85, Neopren bazlı, çok hızlı kuruyabilme özelliğinin yanı sıra çabuk tutunma sağlayan kuvvetli bir kontak yapıştırıcıdır. Yüksek ısı dayanımı sayesinde ısıya maruz kalabilecek yüzeylerde rahatlıkla uygulanabilir. İçeriğindeki kaliteli hammaddesi sayesinde bir çok farklı alanda kullanılabilir. (Mdf, sunta, plastik, metal, ağız kaplama, deri, suni deri, laminat ve PVC) Fırça ve Sprey halinde kullanılabilir. Postforming işlemleri için son derece uygundur. Normal uygulamalarda yapıştırılacak her iki yüzeye 1 kat sürülmesi yeterlidir. Ancak çok emici yüzeylerde 2 kat uygulanması gerekir.

Ürün Kodu:

22Lt : 0300 001 008

Ürünle ilgili verilen tüm bilgiler fabrika laboratuvarlarında yapılan testler sonucunda ortaya çıkan sonuçlardır. Yapacağınız uygulamalar ile ilgili gerektiğinde kendi testlerinizi yapmanızı tavsiye ederiz. Firmamızın yaptığı testler neticesinde size sürekli kaliteyi sağlamakla yükümlüdür ve bunun için de her üretimde gerekli testleri yapmaktadır. Firmamızın Kalite Politikası TÜV ISO 9001-2000 ile belgelenmektedir.