

Kontak Tutkal 5 LT



ÜRÜN İÇERİĞİ	Neopren
RENK	Sarı/Kırmızı
KURUMA SONRASI RENK	Sarı/Kırmızı
AÇIK KALMA SÜRESİ	ca. 4-5 dakika
VİSKOZİTE	100-400 m Pas
İSİ DAVRANIŞI	+85 C°
MAKSİMUM TEST ZAMANI	24-72 saat
UYGULAMADAKİ AVA NEMİ	60-70%
KATI MADDE ORANI	%22 +/- %1.5
UYGULAMA İSİSİ	+0 C°
DEPOLAMA SÜRECİ (ODA SICAKLIĞI)	12 Ay

Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?

[Bu ürün hakkında soru sorun](#)

Açıklama

KULLANIM ALANLARI

- Suya Dayanım
- Postforming Uygulamalar
- Açık Kaplama yapılımları
- Deri Mobilya malatlarında
- Suni Deri Yapımları
- Doğal Deri Yapımları
- Metal Ahşap Yapımları

Alleskleber S 85, Neopren bazlı, çok hızlı kuruyabilme özelliğinin yanı sıra çabuk tutunma sağlayan kuvvetli bir kontak yapıştırıcıdır. Yüksek suya dayanım sayesinde suya maruz kalabilecek yüzeylerde rahatlıkla uygulanabilir. İçerisindeki kaliteli hammaddesi sayesinde bir çok farklı alanda kullanılabilir. (Mdf, sunta, plastik, metal, aç kaplama, deri, suni deri, laminat ve PVC) Fırça ve Sprey halinde kullanılabilir. Postforming işlemleri için son derece uygundur. Normal uygulamalarda yapıştırılacak her iki yüzeye 1 kat sürülmesi yeterlidir. Ancak çok emici yüzeylerde 2 kat uygulanması gerekir.

Ürün Kodu:

22Lt : 0300 001 008

Ürünle ilgili verilen tüm bilgiler fabrika laboratuvarlarında yapılan testler sonucunda ortaya çıkan sonuçlardır. Yapılacak uygulamalar ile ilgili gerektiğinde kendi testlerinizi yapmanızı tavsiye ederiz. Firmamızı yapmış olduysanız testler neticesinde size sürekli kaliteyi sağlamakla yükümlüdür ve bunun için de her üretimde gerekli testleri yapmaktadır. Firmamızın Kalite Politikası TÜV ISO 9001-2000 ile belgelenmektedir.