

?effaf Kenar Band? Tutkal?



SEKLI	Granul halindedir.
RENKİ	Nasir. Sil beyaz. dendir.
VISKOZITE	105.000 +/- 10.000 mPas (200 derece ve 24d.)
YUMUŞAMA NOKTASI	105 +/- 3derce (ASTM D39/ DIN 52 011 RING AND BALL)
ÖZGÜL AĞIRLIK	1.14 +/- 0.03 gr/cm3
MALZEME DEKİ NEM	8-10%
HAVADAKİ NEM	65-75%
MALZEME VE ÇEVRE İSİ	15 derece
TANKTAKİ İSİ	170-190 derece
MERDANEDEKİ İSİSİ	190-210 derece
UYGULAMA HIZI	18-30 metre/dk.
UYGULAMA BASINCI	3-5 kg/cm2
UYGULANAGAK MİKTAR	180-250 gr/m2

Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?

[Bu ürün hakkında soru sorun](#)

Açıklama

KULLANIM ALANLARI

- Otomatik kenar bantlama makineleri
- PVC, ABS, polyester, melamin, laminat ve masif kenar bantlamalarda kullanılır.

EVA esaslı bir yapısı olan ?effaf kenar band? tutkal?, optimum yapısıma gücü ve yüksek verimi ile önem kazanır. Az görülen bir hat olur?turur.Bu sebeple yüksek verim gerektiren ve görünmez yapısıma hatt? istenen uygulamalarda tavsiye edilir.

Ürün Kodu : 0300 002 006

Ürünle ilgili verilen tüm bilgiler fabrika laboratuvarlarında yapılan testler sonucunda ortaya çıkan sonuçlardır.Yapacağınız uygulamalar ile ilgili gerektiğinde kendi testlerinizi yapmanız tavsiye ederiz.Firmamız yapmış oldu?u testler neticesinde size sürekli kaliteyi sağlamakla yükümlüdür ve bunun için de her üretimde gerekli testleri yapmaktadır.Firmamızın Kalite Politikası TÜV ISO 9001-2000 ile belgelenmektedir.