

Universal Kenar Band? Tutkal?



SEKLI	Granül halindedir.
RENKİ	Natürel
VİSKOZİTE	80.000 +/- 10.000 mPa.s (200 derece ve 298.)
YUMUŞAMA NOKTASI	96 +/- 2derece (ASTM D36/ DIN 52 011 RINGAND BALL)
ÖZGÜL AĞIRLIK	1.41 +/- 0.03 gr/cm3
MALZEME DEKİ NEM	8-10%
HAVADAKİ NEM	65-75%
MALZEME VE ÇEVRE İSİ	15 derece
TANKTAKİ İSİ	170-190 derece
MERDANEDEKİ İSİSİ	190-210 derece
UYGULAMA HIZI	18-30 metre/dk.
UYGULAMA BASINCI	3-5 kg/cm2
UYGULANACAK MİKTAR	180-230 g/m2

Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?

[Bu ürün hakkında soru sorun](#)

Açıklama

KULLANIM ALANLARI

- Otomatik kenar bantlama makineleri
- PVC, ABS, polyster, melamin, kaplama,masif gibi bantlamalarda kullanılır.

Katı, sı ile eriyen, EVA esaslı, düşük viskozitesi ve kolay kullanım ile öne çikan bir üründür. Üniversal kenar band? tutkal? yerli yabancı tüm bantlama makinelerinde mükemmel uyum sağlar. Değerli h z seçeneklerinde makine ile optimize çalın, düşük dolgulu yapıs ile uzun metraj bant çekme yeteneğine sahip olan bir üründür.Düşük dolgu oranı sayesinde özellikle kış aylarında yapıştırma yeteneğinden taviz vermez. Dört mevsim çalabilecek olan bir yapıştırıcıdır. Tankiçinde kolaylıkla erir, cüruf veya tortu oluşturmaz.

Ürün Kodu:

- Naturel : 0300 002 003
- Beyaz : 0300 002 004

Ürünle ilgili verilen tüm bilgiler fabrika laboratuvarlarında yapılan testler sonucunda ortaya çikan sonuçlardır.Yapacağınız uygulamalar ile ilgili gerektiğinde kendi testlerinizi yapmanız tavsiye ederiz.Firmamız yapmış olduğu testler neticesinde size sürekli kaliteyi sağlamakla yükümlüdür ve bunun için de her üretimde gerekli testleri yapmaktadır.Firmamızın Kalite Politikası TÜV ISO 9001-2000 ile belgelenmektedir.

